

# ROCKY motorkruiwagen

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



**IMPORTEUR:**

Lankhaar Techniek  
Korten Bruggert 5  
Tel: 0416-355770 / Fax: 0416-355779  
E-mail: [info@lankhaartechniek.nl](mailto:info@lankhaartechniek.nl)  
[www.lankhaartechniek.nl](http://www.lankhaartechniek.nl)

## VEILIG GEBRUIK

- lees de handleiding door voor gebruik
- bouten, moeren en wielmoeren controleren of deze vast zitten
- oppassen op hellingen of gladde oppervlakten
- wees er zeker van dat u zich niet in gevaarlijke omstandigheden begeeft
- alleen schakelen als de rocky stilstaat

## ATTENTIE

- uiterst voorzichtig zijn met bijvullen van brandstoffen
- rond de vulopening eerst goed reinigen
- motor eerst af laten koelen voordat u hem in een kleine opslagruimte plaatst

## NIET -door kinderen of onervaren personen laten bedienen

- transporteren van personen
- starten zonder voorgeschreven controle voor veilig gebruik
- schakelen tijdens het rijden
- de verkeerde brandstoffen gebruiken (alleen euro loodvrij)
- vullen van brandstof in gesloten ruimten
- werken met vervuild luchtfilter
- werken met brandbare stoffen op of in de buurt van de uitlaat
- opslaan in ruimten zonder voldoende ventilatie
- de motor afspreiten met een hogedrukreiniger

## **DENK VOOR EN TIJDENS GEBRUIK GOED NA!!!!**

## GEBRUIK INSTRUKTIES

### STARTEN

- vul de tank met benzine (euro loodvrij)
- zet de machine vlak om het oliepijl op de juiste manier te controleren
- zet het gashendel op choke, trek 2/3 maal tot de machine start
- haal de gashendel langzaam van choke tot de motor goed loopt

### VOORWAARTS RIJDEN

- selecteer een versnelling voor de door u gewenste rijsnelheid
- druk de rode handremhendel in
- knijp nu het koppelingshendel in en u gaat rijden

## ACHTERWAARTS RIJDEN

- schakel met de hendel naar R (reversible)
- druk de rode handremhendel in
- knijp nu het koppelingshendel in en u gaat rijden

## STOPPEN

- beide hendels loslaten, de machine stopt
- gashendel terugstellen naar stationair

## KIEPEN

- stop met rijden en knijp de rechtse hendel in
- til meteen de machine een stukje op waardoor de bak kantelt
- handmatig de bak terughalen tot deze goed in de vergrendeling valt

**ALLEEN RIJDEN ALS DE BAK GOED VERGRENDELD IS**